





BENTOGEL HP2



DESCRIERE: Bentogel HP2 este o bentonită pentru fluidul de foraj. Noroiul obținut are caracteristici de fluiditate optime și e indicat în deosebi în condiții speciale, atunci când e nevoie de concentrații scăzute de bentonită în noroi. Concepută ca bentonită pentru terenuri pietroase sau dificile, grație rapidității sale de hidratare și a producerii de vâscozitate care rămâne neschimbată pe o perioadă de 24 de ore.



ОПИСАНИЕ: Bentogel HP2 е бентонит за сондиране с помощта на флуид. Полученият шлам притежава отлични флуидни характеристики и се препоръчва предимно за специфични условия, при които се изисква ниска концентрация на бентонит в шлама. Първоначално създаден като бентонит за чакълести или трудни почви благодарение на бързото му хидратиране и създаване на вискозитет, който остава непроменен в продължение на 24 часа.



ОПИСАНИЕ: Bentogel HP2 – это бентонит для бурения на растворе. Получаемый ил отличается высокой текучестью и предназначен в особенности для работы в условиях, когда требуется низкая концентрация бентонита в иле. Продукт изначально создан для работы на щебнистой и трудной почве, однако благодаря его скорости гидратации и повышению вязкости, остающейся неизменной на протяжении суток, его вскоре стали применять в отрасли артезианских колодцев, на любой почве.



OPIS: Bentogel HP2 to bentonit do odwiertów wykonywanych przy użyciu cieczy. Otrzymana mieszanka ma doskonałą płynność i jest szczególnie zalecana w warunkach wymagających niskiego stężenia bentonitu w mieszance. Bentonit do twardego lub zwirowatego gruntu, z powodu szybkiego nawilżania i wytwarzania lepkości, która utrzymuje się bez zmian w ciągu 24 godzin.